





## SVENSKA

Att läsa och förstå användarmanualen är nödvändigt för att använda denna produkt.

3 års garanti.

### MÄRKNING

- Tillverkare
- EN-standard
- Datamatrix
- 4a Individnummer
- 4b Batchnummer
- 4c Månad/år för tillverkning
- Modell
- Storlek
- Draghållfasthet
- max. 1 person
- Märkning av överensstämmelse med EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav
- Certifieringsorganets nummer

### SPECIFIKA INSTRUKTIONER

Använd inte denna produkt utan att noggrant ha läst och förstått dessa SPECIFIKA INSTRUKTIONER för produkten. För fullständig information ska du som användare också läsa ALLMÄNNA BRUKSANVISNINGAR. Specifik utbildning är nödvändig för att använda denna produkt.

### LIVSTID OCH INSPEKTION

Produktens livstid är inte strikt begränsad av tillverkaren. Förutom nödvändiga inspektioner utförda av användaren, måste produkten kontrolleras minst en gång var 12:e månad av tillverkaren eller en behörig person som auktoriserats av tillverkaren enligt tillverkarens procedurer.

### KONTROLLPUNKTER

**Stållina:** trasiga trådar, repor, permanent skarp böjning, korrosion, skador orsakade av åldrande, höga temperaturer, kemikalier etc. Produkt med sprucken plastbeläggning kan användas igen endast om stållinan är utan skador.

**Plasthölje:** Höljet ska sitta tätt mot stållinan. Ingen rörelse eller spel mellan stållina och hölje är tillåten.

**Märkning:** Läsbarhet för etiketter.

### ANVÄNDNING

- Placera förankringen i fallskyddssystemet på ett sätt så att det minimerar risken för fall, eller åtminstone tar hänsyn till längden på fallet (alltså bör förankringen vara ovanför användarens position).
- Fästpunkten ska uppfylla EN 795-standarden.
- Fri fallhöjd nedanför användaren är grundförutsättningen för ett säkert fallskyddssystem. Fallhöjd, repförlängning och användarens pendelrörelse bör övervägas för att undvika alla risker.
- Om det finns risk för fall ska helkroppssele användas.
- Under användning bör en räddningsplan finnas för att hantera nödsituationer.
- Produkten kan förlängas genom att koppla ihop flera enheter. Ovala karbiner som är godkända enligt EN 362-klass Q rekommenderas för denna anslutning.**Observera – när produkten används som en förankrings sling får längden på fallskyddssystemet, inklusive kopplingar och falldämpare, inte överstiga 2 m.**
- Utsätt inte produkten för värme (till exempel eld eller gnistor vid svetsning) och undvik kontakt med skarpa kanter. Placera lämpligt skydd mellan rep och vassa föremål för att förhindra skador på repet.